



Wandgeräte Solstice

Das förderfähige Wandgerät. mit einem um 180°drehbarem Luftauslass und EcoMaster Funktion

HAUPTMERKMALE

All Easy Pro		
Komfort	Eco Master	●
	Frost-Protection	●
	Intelligent Eye	●
	Wireless Control	●
Gesundheit	Ionisator	●
	Air Magic	●
Luftstrom	Positionsspeicher	●
	3D Luftstrom	●
Weitere Funktionen	BAFA ready	●
	Prime Guard	●
	Kabelfernbedienung	○
	Fern ein/aus; Alarm Kontakt	○

Hinweis:
● Standardmäßig ausgestattet; ○ Anpassungsoption ✕Ohne diese Funktion

Wandgeräte Solstice



Modellbezeichnung				Solstice 09	Solstice 12	Solstice 18	Solstice 24	
Gerätebezeichnung		Inneneinheit Weiß		EZ-09RD6-I	EZ-12RD6-I	EZ-18RD6-I	EZ-24RD6-I	
		Inneneinheit Schwarz		EZB-09RD6-I	EZB-12RD6-I	EZB-18RD6-I	EZB-24RD6-I	
		Außeneinheit		EZ-09RD6H-O	EZ-12RD6H-O	EZ-18RD6H-O	EZ-24RD6H-O	
Kühlleistung	Nenn	(min – max)	kW	2,6 (1,0-3,5)	3,5 (1,4 - 4,0)	5,0 (2,0 - 6,1)	7,0 (2,2 - 8,8)	
Heizleistung	Nenn	(min – max)	kW	2,9 (0,8-3,7)	3,8 (1,4 - 4,1)	5,4 (1,4 - 6,8)	7,3 (1,6 - 9,4)	
Leistungsaufnahme Kühlen		Nenn	W	634 (80-1300)	1080 (130 - 1550)	1433 (160 - 1787)	2120 (420 - 3450)	
Leistungsaufnahme Heizen		Nenn	W	674 (70-1075)	1016 (160 - 1400)	1440 (230 - 1750)	1970 (300 - 3150)	
Betriebsstrom Kühlen		Nenn	A	4,4 (0,35-5,82)	4,7 (0,6 - 6,9)	6,04 (0,72 - 7,9)	9,21 (1,8 - 15)	
SEER				8,8	8,5	8,5	7,9	
SCOP				4,6	4,6	5,7	4,6	
Luftmenge Inneneinheit		Lo/Med/Hi	m³/h	150/285/360/510	220/370/450/600	340/470/600/800	445/635/790/1090	
Schalldruckpegel*		Si/Lo/Med/Hi	Inneneinheit	dB(A)	19/25/34/39	20/26/32/39	21,5/28/36/43	21,5/32,5/39,5/46
			Außeneinheit	dB(A)	54	55	57	60
Schallleistungspegel		hohe Lüfterstufe	Inneneinheit	dB(A)	56	56	58	60
			Außeneinheit	dB(A)	62	62	65	68
Maße BxTxH			Inneneinheit	mm	723x199x286	813x201x289	975x218x308	1055x231x330
			Außeneinheit	mm	765x303x555	765x303x555	890x342x673	890x342x673
Gewicht			Inneneinheit	kg	7,5	8	10,2	13
			Außeneinheit	kg	23,1	23,1	37,8	41
Stromversorgung			V/Ph/Hz	230/1/50				
Empf. Stromzuleitung			Adern x mm²	3x2,5				
Empf. Steuerleitung			Adern x mm²	5x1,5				
Empf. Absicherung (träge)			A	16				
Rohrleitungsanschlüsse		Flüssigkeitsl.	mm (Zoll)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	
		Saugleitung	mm (Zoll)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	
		Kondensat	mm (AD)	25	25	25	25	
Max. Leitungslänge			m	25	25	30	50	
Max. Höhendifferenz Inneneinheit-Außeneinheit			m	10	10	20	25	
Kältemittel				R32				
Kältemittelfüllmenge			kg	0,55	0,58	0,85	1,08	
Nachfüllmenge bei mehr als 5m Rohrleitungslänge			g/m	12	12	12	12	
Einsatzgrenze Außeneinheit kühlen			°C	-15 – 50				
Einsatzgrenze Außeneinheit heizen			°C	-25 – 24				
Im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung			IR	RG10L(2HS)/BGEF				

Alle Angaben sind Werksangaben. Kurzfristige Änderungen vorbehalten.
Die Leistungswerte basieren auf folgenden Bedingungen:
Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB; Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB
Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB; Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB
Schall der Inneneinheit gemessen in schalltotem Raum am Luftaustritt im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes.
Schall der Außeneinheit gemessen unter Freifeldbedingungen am Luftaustritt im Abstand von 1m vor dem Gerät in einer Höhe von 0,5 x Gerätehöhe.
Die Größe der Elektroleitung und Absicherung muss den jeweiligen TABs des örtlichen EVU und jeweiligen nationalen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

Optionales Zubehör siehe Seite 56/57